

<TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Szám: 0679 – CPD – 0227

- 1) Terméktípus egyedi azonosító kódja:
CimentNaturelPrompt– Európai Műszaki Engedély ETA-07/0019 – CNP CE
- 2) Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésben előírtaknak megfelelően:
CIMENT NATUREL PROMPT (gyorsan kötő cement) – CNP CE
- 3) Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:
Beton, habarcs, injektálóhabarcs stb. előállítás
- 4) A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
**VICAT – 4 rueAristideBergès – BP 36 – 38081 L’ISLE D’ABEAU CEDEX
(Franciaország)
Saint Egrève-i gyár, 38120 SAINT EGREVE (Franciaország)**
- 5) Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízási körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
Nem alkalmazható
- 6) Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
1+ rendszer
- 7) Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre Európai Műszaki Értékelést adtak ki:
Értesített terméktanúsító szerv: Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (Építésügyi Tudományos és Műszaki Központ)CSTB N°0679 végezte, 1+ rendszerben a következőket:
 - a terméktípus meghatározása típusvizsgálat alapján (ideértve a mintavételt is);
 - a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata;
 - az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése;
 - a piacon való forgalomba hozatalt megelőzően vett minták szűrőpróbaszerű vizsgálata,

és kiadta a teljesítmény állandósági tanúsítványt.

8) A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Összetétel	CimentNaturelPrompt: CNP	ETA-07/0019
<u>Nyomószilárdság</u> - 15 perc - 28 nap	- 15 perc: ≥ 3 MPa - 28 nap: ≥ 20 MPa	
Kezdőszilárdság	≤ 4 perc	
Zsugorodás	≤ 1500 $\mu\text{m}/\text{m}$	
Izzítási veszteség	$\leq 14\%$	
<u>Térfogatállandóság:</u> - növekedés - SO ₃ -tartalom	- növekedés: ≤ 20 mm - SO ₃ -tartalom: $\leq 4,0\%$	
Kloridtartalom	$\leq 0,10\%$	

- 9) Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

olvashatatlan aláírás

Mrs Sandrine MANSOUTRE, a cementminőség-ellenőrző csoport vezetője

kelt.: L'Isle d'Abeau, 2013. július 01.

pecsét:

**DIRECTION QUALITE CIMENT GROUPE
CENTRE TECHNIQUE LOUIS VICAT
4, rue Aristide Bergès – BP 36 – 38081 L'ISLE d'ABEAU cedex (France)**